



PD1 - POKRYCIE DACHOWE
- dachówka ceramiczna 45kg/m²
- łaty 30/40 mm
- kontrłaty 50/50 mm
- wysokoprzepuszczalna membrana dachowa Sd= 0,02
- krokwie 10/18 cm/wetna mineralna
- płyta kartonowo - gipsowa

ST1 - Strop parteru
- płytki gresowe na zaprawie klejowej 2cm
- wylewka betonowa gr. 6cm
- folia paroizolacyjna
- styropian EPS 100 gr. 6cm
- folia paroizolacyjna
- strop RECTOBETON (16+8) - nadbeton gr. 8cm
/ pustaki gr. 16cm/ belki strunobetonowe
- tynk gipsowy na siatce 1 cm

ST2 - Strop 1 piętra
- płyta OSB gr. 2cm
- belka drewniana 15x 30 cm / styropian IZOTERM EPS 100 gr 15 cm
oparty na kantówkach 6x6 cm
- płyta stropowa ogniochronna durapiel B1 o REI 60 w systemie NIDA STROP

MZ1 - Ściana zewnętrzna nr 1
- tynk cementowo wapienny 1cm
- mur z cegły pełnej gr. 60 cm
- Izolacja EUROTHANE G gr. 8 cm
- tynk gipsowy 1cm

MZ2 - Ściana zewnętrzna nr 2
- tynk cementowo wapienny 1cm
- mur pruski z cegły pełnej gr. 24 cm / belki drewniane 12 x 12 cm
- Izolacja EUROTHANE G gr. 8 cm
- tynk gipsowy 1cm

MW2 - Ściana wewnętrzna działowa
- tynk gipsowy gr. 0,5 cm
- pustak ceramiczny porotherm gr. 11,5 cm
- tynk gipsowy gr. 0,5 cm



UWAGA:
- okładzina na schody żelbetowe zaprojektowano z drewna lub kamienia naturalnego o grubości :
- stopnice grubość 2 cm
- podstopnice grubość 2 cm

MACHURA - PROJEKT Biuro Architektury i Konstrukcji			
PRZEKRÓJ A-A			
Autor architektury:	mgr inż. arch. Ewa Berthold-Majewska upr. nr 210/92/OP	Podpis:	<i>[Signature]</i>
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Małgorzata Szubert-Mikołajczyk upr. nr NB/u/-7342/48/98	Podpis:	<i>[Signature]</i>
Opracował:	mgr inż. Błażej Krupa	Podpis:	<i>[Signature]</i>
Obiekt:	Przebudowa nieużytkowych pomieszczeń przedszkola	Stadium:	Arch.
Adres:	47-100 Dziewkowiec ul. Strzelecka 1, dz. nr 273, obręb ewiden. nr 0018, jedn. ewiden. Dziewkowiec	Data:	12.11.2019
Inwestor:	<i>[Signature]</i> al. Strzelecka 3, 47-100 Dziewkowiec	Skala:	1:50
		Numer rysunku:	A-3