


- \* Należy stosować wytyczne producenta

1. Płyta OSB gr. 22 mm
2. Grunt szczerwpy np BOLIX betongrunt
3. Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego
4. Podkład tynkarski np Bolix
6. Wyprawa tynkarska np Bolix


1. Ściana - cegła pełna
2. Zaprawa klejąca np BOLIX do przyklejania płyt EPS
3. Płyty styropianowe EPS
4. Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego
5. Podkład tynkarski np Bolix
6. Wyprawa tynkarska np Bolix

1:25

**SPOSÓB WYKONANIA OKAPU ZGODNY  
Z RYS. D-01 STOSOWAĆ DO WSZYSTKICH  
OKAPÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU.**



## Zakończenie proste - LUKARNY



Narożnik zew. - LUKARNY

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE** - Ustawa o ochronie praw autorskich Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994 r.  
**ISBN 978-83-7609-000-0** - Wzrostu polski ekoforensista ze swoim intymnym pojęciem budowy i funkcjonowania systemu ekologicznego.