



D-01 Detal 1:25

SPOSÓB WYKONANIA OKAPU ZGODNY Z RYS. D-01 STOSOWAĆ DO WSZYSTKICH OKAPÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU.

UWAGA ! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

1. Roboty budowlane i instalacyjne muszą być prowadzone w konsultacji międzybranżowej. Przed przystąpieniem do prac należy sporządzić projekt techniczny zgodnie ROZPORZĄDZENIM MINISTRA ROZWOJU w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11.09.2020 r.
2. W sprawach nie określonych dokumentacją należy stosować:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcji, wytycznych, warunków technicznych producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
- świadectw dopuszczenia
3. Wymiary okienne podane są w świetle ościeży nie uwzględniając warstwy wykończeniowej - tynku gr. 1,5 cm
Poziom okien podany jest do stanu wykończonego posadzki
4. Ściany lukarn, wykonać z blachy cynkowo-tytanowej wyprodukowanej zgodnie z normą PN EN988 np RHEINZINK-prePATINA.
Wszelkie prace wykonać zgodnie z techniką blacharską.
a. Blachę nie transportować bez plandeki
b. Składować w suchym, wentylowanym pomieszczeniu
c. Nie montować na wilgotne podłoże
d. Nie pakować szczelnie w folię budowlaną
f. Folię ochronną należy usunąć niezwłocznie po wykonaniu prac w tym samym dniu roboczym, unikać kontaktu ze świeżym tynkiem.
5. W przypadku wystąpienia różnic należy się konsultować z projektantem.
6. Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.
7. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury
(na budowie).
8. Otwory (np. okna, kanały wentylacyjne, stolarka fasadowa) wymagają wiatroszczelności na styku wbudowanego elementu i konstrukcji ściany.

Na elewacji budynku znajduje się stary tynk cementowo-wapienny wypełniony kruszywem w różnych kolorach. Na etapie wykonywania dokumentacji nie prowadzono badań podłoża.
Przed przystąpieniem do wykonywania systemu ociepleń należy sprawdzić istniejące podłoże pod kątem.
1. Wymagań fizyko-chemicznych:
Podłoże powinno być stabilne, suche, nośne, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwy izolacji termicznej (np. kurz, pył). Podłoże nie może zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu.
2. Wymagania geometryczne:
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. W przypadku niespełnienia wymagań geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. Sposób przygotowania podłoża w takim przypadku określa opis techniczny.

Nazwa i adres inwestycji:
Projekt poprawy efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Dziewkowicach - remont pokrycia dachowego, remont instalacji odgromowej
Gmina: Strzelce Opolskie, Powiat: Strzelce Opolskie,
ul. Strzelecka 3, Dziewkowice
Obręb: Dziewkowice,
Jednostka ewidencyjna: 161105_5
Działka nr 274/3

Inwestor:
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach
ul. Strzelecka 3
47-100 Strzelce Opolskie

Pracownia projektowa:
TDM PROJEKT Marcin Gasz
47-330 Januszkowice
ul. Wolności 4
e-mail: biuro.tdmprojekt@gasz.pl
tel: 696 675 333

Branża:	Faza:	Rysunek:	Nr rysunku:	Skala:
Architektura	Projekt wykonawczy	**Przekrój, Detal**	A-02, D-01	1:50, 1:25

Projektant konstrukcji:	Sprawdzający architekturę:	Opracował:
mgr inż. arch. Marcin Gasz upr. bud. MA/096/19 bez ogran. w spec. arch.	mgr inż arch. Beata Gabryelska upr. bud. UAN 7342/96/91 bez ogran. w spec. arch.	

Data: Maj 2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa o ochronie praw autorskich Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994 r.
UWAGA: Wymiary należy skonfrontować ze stanem istniejącym na placu budowy ! W przypadku wystąpienia różnic konsultować z projektantem !